

В-1/В-2 – Датчик уровня воды min/max в бойлере

В-1 – Верхний уровень (Короткий щуп, голубой кабель)

В-2 – Нижний уровень (Длинный щуп, красный кабель)

В-3 – Датчик температуры конденсата

В-4 – Датчик температуры пара в бойлере

В-5 – Датчик температуры пара подаваемого в камеру

В-10/ В-11 – Датчик температуры термощупа (Измеряет температуру внутри продукта)

Н-6 – Датчик температуры в камере

Н-7 – Предохранитель перегрева оборудования

Н-8 – Датчик предохранителя тэна

К-1/2/3 – контактор тэна моделей ES-DLX/S/CT

Контактор пара моделей ESI/DLX/S

Контактор поджега моделей ESG-CT

К-41/42 – Контактор элемента конвекции

К-51 – Контактор мотора моделей версии Combi Touch

К-51 Контактор высокой скорости моделей с управлением DELUXE/STANDARD

К-52 Контактор низкой скорости моделей с управлением DELUXE/STANDARD

У-1 – Соленоид парогенератора

У-2 – Соленоид конденсатора

У-3 – Соленоид воды для ополаскивания системы очистки

У-4 – Помпа режима очистки

С-7 – Предохранительный дверной замок

Ф-51/52 - Предохранитель мотора моделей с управлением DELUXE

Ф-51 – Высокой/низкой скоростей обдува моделей работающих на 3PH

Ф-51 – Высокой скорости обдува моделей работающих на 120V

Ф-52 – Низкой скорости обдува моделей работающих на 120V

Е-1/2/3 – Элемент нагрева/тэн (элемент с 6,8/10,7kW и 240V)

Е-4 – Элементы конвекционного нагрева (элементы с 18kW и 240V)

Пар

Подача нормального пара – при 100°C

Подача высокотемпературного пара – 101°C - 120°C

Подача низкотемпературного пара – 30°C - 99°C

Конвекция – подача вентилятором сухого жара – 30°C - 250°C

Комбинированный режим – Комбинация пара и сухого жара – 100°C - 250°C

Регенерация – "Легкий" Комбинированный режим

